

Výkonný servo měnič s interním pozičním módem

ASDA-A2

► Módy řízení:

- Interní poziční mód - PR mód - 64 procedur
- CAN open mód
- Externí poziční mód - frekvence až do 4M pps
- Rychlostní mód - hodnoty v interních parametrech nebo přes analogový vstup
- Momentový mód - hodnoty v interních parametrech nebo přes analogový vstup

Duální módy

- Plná uzavřená smyčka
- Motion funkce - PR mód
- E-CAM - elektronická vačka
- Homing - podporovaných 35 homing módů
- Autotuning
- Elektronická převodovka
- Připojení s pomocí USB
- ASDASoft pro pohodlný tuning, nastavení a monitorování systému
- Komunikace RS-485 s protokolem Modbus ASCII / RTU, CANopen (verze M), EtherCAT (verze E)
- Pulzní vstupy pro polohování z externího PLC
- Vstup pro externí enkodér
- 1 enkodérový výstup
- 8 digitálních vstupů NPN/PNP podle zapojení
- 2 napěťové analogové vstupy - 1 pro rychlost a 1 pro moment
- 5 digitálních výstupů
- 2 analogové výstupy -10 až +10V, 12bitů, nastavitelné
- 6 digitálních vstupů s pomocí svorky konektoru CN7 u verze U - na objednávku



Rozsah výkonu	100W	200W	400W	750W	1kW	1,5kW	2kW	3kW	4,5kW	5,5kW	7,5kW	11kW	15kW	* na objednávku
ASDA-A2	230V 1 fáze						230V 3 fáze *							
	400V 3 fáze													



Použití: Manipulátory, podavače, balící, plnicí a etiketovací stroje aj.

