



10" širokoúhlý panel operátora

DOP-B10S(E)615

- ▶ 10" širokoúhlý rezistivní TFT displej 16:9 s rozlišením 1024 x 600, 65 536 barvami a LED podsvícením
- ▶ Komunikace RS-485 / 422 / 232 s protokolem Modbus ASCII / RTU
- ▶ Podpora protokolů většiny na trhu běžně používaných PLC
- ▶ Ethernetový model
- ▶ USB port typu B pro programování
- ▶ USB host pro přímé připojení flash disku nebo USB zařízení
- ▶ Slot pro SD karty (podpora SDHC)
- ▶ Audio výstup (podpora formátů wav a mp3)
- ▶ Vlastní operační systém Delta
- ▶ Vzdálená správa (u ethernetového modelu) - přístup do HMI i PLC Delta na síti přes Master panel
- ▶ Podpora receptur a možnost ukládání historie
- ▶ Makra
- ▶ Podpora vkládání obrázků




10,4" panel operátora

DOP-B10S511

- ▶ 10,4" rezistivní TFT displej 4:3 s rozlišením 800 x 600, 65 536 barvami a LED podsvícením
- ▶ Komunikace RS-485 / 422 / 232 s protokolem Modbus ASCII / RTU
- ▶ Podpora protokolů většiny na trhu běžně používaných PLC
- ▶ USB port typu B pro programování
- ▶ USB host pro přímé připojení flash disku nebo USB zařízení
- ▶ Slot pro SD karty (podpora SDHC)
- ▶ Audio výstup (podpora formátů wav a mp3)
- ▶ Vlastní operační systém Delta
- ▶ Podpora receptur a možnost ukládání historie
- ▶ Makra
- ▶ Podpora vkládání obrázků

Novinka



7" širokoúhlý panel operátora

DOP-B07S(E)415

- ▶ 7" širokoúhlý rezistivní TFT displej 16:9 s rozlišením 800 x 480, 65 536 barvami a LED podsvícením
- ▶ Komunikace RS-485 / 422 / 232 s protokolem Modbus ASCII / RTU
- ▶ Podpora protokolů většiny na trhu běžně používaných PLC
- ▶ Ethernetový model
- ▶ USB port typu B pro programování
- ▶ USB host pro přímé připojení flash disku nebo USB zařízení
- ▶ Slot pro SD karty (podpora SDHC)
- ▶ Audio výstup (podpora formátů wav a mp3)
- ▶ Vlastní operační systém Delta
- ▶ Vzdálená správa (u ethernetového modelu) - přístup do HMI i PLC Delta na síti přes Master panel
- ▶ Podpora receptur a možnost ukládání historie
- ▶ Makra
- ▶ Podpora vkládání obrázků



7" panel operátora

DOP-B07S(E)515

- ▶ 7" rezistivní TFT displej 4:3 s rozlišením 800 x 600, 65 536 barvami a LED podsvícením
- ▶ Komunikace RS-485 / 422 / 232 s protokolem Modbus ASCII / RTU
- ▶ Podpora protokolů většiny na trhu běžně používaných PLC
- ▶ Ethernetový model
- ▶ USB port typu B pro programování
- ▶ USB host pro přímé připojení flash disku nebo USB zařízení
- ▶ Slot pro SD karty (podpora SDHC)
- ▶ Audio výstup (podpora formátů wav a mp3)
- ▶ Vlastní operační systém Delta
- ▶ Vzdálená správa (u ethernetového modelu) - přístup do HMI i PLC Delta na síti přes Master panel
- ▶ Podpora receptur a možnost ukládání historie
- ▶ Makra
- ▶ Podpora vkládání obrázků





5,6" panel operátora

DOP-B05S111

- ▶ 5,6" rezistivní TFT displej 4:3 s rozlišením 320 x 324, 65 536 barvami a LED podsvícením
- ▶ Komunikace RS-485 / 422 / 232 s protokolem Modbus ASCII / RTU
- ▶ Podpora protokolů většiny na trhu běžně používaných PLC
- ▶ USB port typu B pro programování
- ▶ USB host pro přímé připojení flash disku nebo USB zařízení
- ▶ Vlastní operační systém Delta
- ▶ Podpora receptur a možnost ukládání historie
- ▶ Makra
- ▶ Podpora vkládání obrázků



4,3" širokoúhlý panel operátora

DOP-B03S(E)211

- ▶ 4,3" širokoúhlý rezistivní TFT displej 16:9 s rozlišením 480 x 272, 65 536 barvami a LED podsvícením
- ▶ Komunikace RS-485 / 422 / 232 s protokolem Modbus ASCII / RTU
- ▶ Podpora protokolů většiny na trhu běžně používaných PLC
- ▶ Ethernetový model
- ▶ USB port typu B pro programování
- ▶ USB host pro přímé připojení flash disku nebo USB zařízení
- ▶ Vlastní operační systém Delta
- ▶ Vzdálená správa (u ethernetového modelu) - přístup do HMI i PLC Delta na síti přes Master panel
- ▶ Podpora receptur a možnost ukládání historie
- ▶ Makra
- ▶ Podpora vkládání obrázků

Novinka

